

Produktspesifikasjoner

SPESIFIKASJONER FOR PROJEKTOR



Modell	UST-P1 (DLP)
Innebygd oppløsning	WXGA (1280 X 800)
Komprimert oppløsning	opp til 1080i
Typiske farger	16.77 million farger
Lysstyrke (ANSI lumen)	2450 ANSI (eco/normal) 3000 ANSI (høy)
Kontrast	3000:1
Støynivå	29 dB (normal), 33 dB (høy lysstyrke)
Dimensjoner (b x d x h)	287.5 x 374.5 x 122.6 mm (uten speil) 287.5 x 374.5 x 160 mm (inkludert speil)
Vekt	4.8kg
Format	16:10 (innebygd), 4:3, 16:9
Strømforbruk	300 W (<0.5W eks. RJ45 i hvilemodus)
Enhetstype	DLP-teknologi
Fokus	Manuell fokus
Zoom	Ukjent
Brennvidde	
Projiseringsavstand	336.3mm@87" WXGA 16:10 tavle, 421.4mm@95" WXGA 16:9 tavle
Størrelse på projektorskjerm	80"-100"
Lampetype	230 W lampe
Lampens varighet	8000 timer (eco/normal), 5000 timer (normal)
Keystone-korrigerings	Vertikal: max ±15°
Driftstemperatur	5 ~ 40°C
Spenning i strømtilførsel	100-240 V AC, 50/60 Hz
Horisontal frekvens	2D: 15, 30~91.4 KHz 3D: 101.6KHz
Vertikal frekvens	24-30Hz og 47-120Hz

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

Produktspesifikasjoner

PROJEKTORSPESIFIKASJONER (FORTSATT)

Modell	UST-P1 (DLP)
Datamaskinkompatibilitet	IBM PC Kompatibel; Apple Macintosh, iMac, og VESA Standard WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440x 900), WXGA 1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Videokompatibilitet	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)
Innganger/utganger	D-sub 15 (RGB) x 2 D-sub 15 (Monitor) x 1 Lysstyrke (ANSI lumens) HDMI V1.4a Composite Video (RCA) x 1 USB control x 1 Networking LAN (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1 Audio inn (Mini Jack) x 1 Audio ut (Mini Jack) x 1
Farge	Mørk grå
Sikkerhet	Kensington-lås, mulighet for sikkerhetskabel, PIN-kodesikring, kun fjernkontrollstyring
Skjermmeny	Arabisk, Kinesisk (Fornklet) Kinesisk (Tradisjonell), Tjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Thai, Tyrkisk
Avanserte funksjoner	3D klar Crestron RoomView Express Hurtigtilgang til lampe Direkte av/på
Innholdet i esken	Projektor, strømledning, ledning til datamaskin (D-sub15 – D-sub15), trådløs fjernkontroll, brukerveiledning (cd-rom og hurtigstartveiledning)
Vekt på emballasjen	Boks 1 av 1: 8.7kg